

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

131 Юбка-брюки ••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52

Длина по боковому шву от талии 82 см (середина пояса лежит на талии).

Вам потребуется:

Джинсовая ткань тенсель 1,75–1,75–1,75–1,80–1,80 м шириной 150 см; флизелин Н 200; эластичная лента 0,45–0,50–0,50–0,55–0,55 м шириной 3 см; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: держащие форму ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 1 и 4 удлинить на указанную величину. На детали 1 метка-стрелка боковой складки вычерчена для размера 44. Для остальных размеров метку-стрелку складки вычертить соответственно линиям выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для детали *a* припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

- | | |
|--|----|
| 1 Передняя половинка | 2х |
| 2 Мешковина кармана | 2х |
| 3 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана | 2х |
| 4 Задняя половинка | 2х |

a) пояс длиной 98–102–108–114–120 см и шириной 11 см, в готовом виде 4 см, включая припуски.

Прокладка: приутюжить к поясу от правого конца пояса на длину 46–48–51–53–57 см. Сзади пояс прокладкой не дублируется для кулиски.


Пошив:

■ На передних половинках юбки-брюк положить и заматывать складки в направлении меток-стрелок.

■ **Боковые карманы с отрезными бочками.** Мешковину каждого кармана сложить с передней половинкой юбки-брюк лицевыми сторонами и притачать вдоль входа в карман. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь в нескольких местах. Мешковину отвернуть на изнаночную сторону, вход в карман отстрочить в край и на расстоянии 7 мм. Переднюю половинку юбки-брюк наложить на боковую часть передней половинки, совместив вход в карман с размеченной линией входа в карман, и приколоть. С изнаночной стороны стачать срезы мешковиной. Мешко-



План раскладки при ширине ткани 150 см



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

вины кармана приметать под переднюю половинку юбки-брюк.

■ Выполнить правый боковой шов и шаговые швы. Припуски швов разутюжить. Выполнить передний средний шов. Припуски шва разутюжить от верха до начала шагового скругления. На участке шагового скругления припуски шва приутюжить «на ребро».

■ Пояс сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь, сгиб приутюжить. Пояс снова разложить и притачать к верхнему срезу юбки-брюк. Припуски шва заутюжить на пояс.

■ Вдоль левых боковых срезов притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» справа. Верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с верхним краем пояса (сгиб). Выполнить левый боковой шов от низа до нижнего края потайной застежки на молнию. Припуски шва разутюжить.

■ Пояс снова сложить пополам. Сзади — от бокового шва до потайной застежки на молнию — внутренний срез пояса притачать для кулиски, проложив с лицевой стороны

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.


Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.



строчку точно в шов притачивания пояса. Эластичную ленту вдеть в пояс. Концы эластичной ленты притачать над боковым швом/вплотную к шву притачивания потайной застежки-молнии. Длина кулиски в готовом виде составляет 41–43–46–49–52 см. С лицевой стороны проложить строчки точно в шов притачивания пояса на оставшихся участках.

■ Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 3 см.